

DATEN IM WLAN IN ECHTZEIT ÜBERTRAGEN



LTI-WM-WIFI

WLAN Echtzeit-Interface zur Wandmontage

***LogTag Recorders***



Das neue, drahtlose LogTag® Interface LTI-WM-WiFi\* ist ein schnelles WLAN Interface zur Wandmontage, das TRES, TREL und TRED Datenlogger über WLAN mit dem Cloud-basierten Management-System LogTag Online zur Echtzeit-Datenübertragung verbindet.

Das LogTag® LTI-WM-WiFi überträgt Daten in Echtzeit ohne Zugriff auf einen Computer und installierte Software. Die übertragenen Daten können unmittelbar online von berechtigten Personen eingesehen werden.

\*TRED30-16R, Fühler und Puffer in der Abbildung separat erhältlich

## Eigenschaften



Echtzeitdaten werden automatisch per WLAN zum LogTag Online Cloud Server übertragen



Kinderleichtes Einrichten für den Betrieb in Ihrem WLAN.



Verbindung mit LogTag Online, dem Cloud-Server Angebot von LogTag zum Anzeigen, Analysieren und Speichern von LogTag Daten



Sollte das WLAN zeitweilig nicht zur Verfügung stehen, werden die aus dem Logger ausgelesenen Daten im Interface zwischengespeichert.



Die vom Logger ausgelesenen Daten sind verschlüsselt und werden automatisch zum sicheren LogTag Cloud-Server übertragen.



LED Indikatoren zeigen Netzwerkstatus und Logger-Aktivität.

# Einsatzbereiche



*Medizin &  
Gesundheitswesen*



*Arztpraxen/Labors*



*Impfstoffe*



*Industrie*



*Lagerhaltung*



*Innenräume*

# Technische Daten

<b>Modellbezeichnung</b>	LTI-WM-WIFI
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>USB Standard</b>	2.0
<b>Onboard-Datenspeicher</b>	Bis zu 45 Datenlogger können zwischengespeichert werden
<b>WLAN Anbindung</b>	2.4GHz 802.11 b/g/n, Hochempfindliche interne Antenne
<b>Netzwerk-Verschlüsselung</b>	WPA/WPA2-PSK
<b>Schutzart</b>	IP50 (Nur für den Innenbereich geeignet)
<b>Spannungsversorgung</b>	5V/5W (Computer oder USB-Ladegerät)
<b>Abmessungen</b>	70 mm (H) x 114 mm (B) x 38 mm (T)
<b>Gewicht</b>	100 g
<b>Gehäuse-Material</b>	ABS
<b>Anschlüsse</b>	Micro USB
<b>Zertifizierungen</b>	Erfüllt die Vorgaben von RoHS, FCC und CE
<b>Reichweite (freie Sichtlinie)</b>	40 m
<b>Zubehör</b>	2,0m USB-Kabel



# Datenverarbeitung

Echtzeitdaten werden automatisch per WLAN zum LogTag Online Cloud Server übertragen

Weitere Informationen zu unserem Software-Angebot und zu LogTag Online finden Sie auf unserer Website:

<https://www.logtag-recorders.com/de/software/>

