



DATENBLATT PT100 INTERFACE 01-01-02

LERNEN SIE UNSER PT100 EINGANGSMODUL KENNEN!

Produktbeschreibung

Dieses intelligente Modul mit digitaler SenseAnywhere-Busschnittstelle wurde speziell entwickelt, um bereits vorhandene 4-Draht Pt100 Fühler an das SenseAnywhere-Überwachungssystem anzuschließen. Durch die eingebaute, digitale Schnittstelle kann dieses Modul mit eigener Seriennummer und integrierter Elektronik individuell kalibriert werden. Kalibrierte SAB-Module können problemlos im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, was einen großen Vorteil und Kosteneinsparungen bei der Neukalibrierung von Fühlern bietet.

Sensorschnittstelle	4-adriges Pt100, 3-adriges Pt100 nicht unterstützt
Kabel	4-adriges, 5 mm TPU kable, 2 m lang
Steckverbinder/Interface	4-polig SenseAnywhere Bus (SAB) interface Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Gehäusematerial	PA (UL 94 V-0)
Durchmesser Stecker	Ø 11,5 mm / 0,45 in



Temperatur



Echtzeit



Sofortalarm



Sichere
Datenspeicherung

In verschiedensten Industriezweigen einsetzbar



Fühlerverbindung

Orange	Rot
Rosa	Rot
Weiß	Weiß
Grau	Weiß

